



## Панели

**Панельное ограждение, выполненное в декоративном стиле защищает ваш дом и сад. Прекрасная альтернатива кованым ограждениям.**

## Bekafor® Prestige

### ПРЕИМУЩЕСТВА

#### Долговечность

Высококачественные, с большим сроком эксплуатации панели сделаны из оцинкованного стального прутка, впоследствии прочно покрытого полимером.

#### Простая установка

Система также легко монтируется как и система Bekafor® Classic. Ограждение, состоящее из панелей разной высоты и подходящих к ним столбов, основания, муфты, угловых клипсов, пристенных фиксаторов, ворот может быть легко установлено на фундамент либо к стене.

#### Декоративность

Эта фигурная панель - одна из новых идей компании. Является прекрасной альтернативой кованым ограждениям.

#### Решение для всех ситуаций

Различная высота секций ограждения и ряд соответствующих стоек, втулок, аксессуаров (плиты настила, угловые зажимы и фиксаторы стенок) и ворота предлагают решение для всех ситуаций. Данная система может быть даже установлена на стене или бетонном полу.

### Панель

Жесткая сварная панель. Прутки сделаны из малоуглеродистой стали. Оцинкованы. Покрыты полимером. Двойные горизонтальные прутки добавляют панели большую прочность. Размер ячейки: 200 x 65 мм. Диаметр прутка: 5,00 мм.

### Столбы и фиксаторы

Панель можно легко монтировать со столбами Bekaclip® (диаметр 48 мм, толщина основания 1,50 мм) с помощью муфты Bekafor®.

### Ворота

Система ограждения дополняется калитками Bekafor® Prestige.

### Технология покрытия

Панели сделаны из оцинкованного прутка, покрытого полимером. Прочное покрытие обеспечивает хорошее сцепление с полиэфирным покрытием (мин. 100 микрон). Столбы, в соответствии с Евро стандартами 10326 внутри и снаружи оцинкованы (мин. 275 г/м<sup>2</sup>) и покрыты полимером (мин. 60 микрон).

### Аксессуары

- пристенный фиксатор
- угловая клипса
- фланец для монтажа столба на фундамент

### Цвета

Зеленый ● RAL 6005, ● Антрацит

### АССОРТИМЕНТ BEKAFOR® PRESTIGE

Высота ограждения [мм]	Размеры панелей Ш x В [мм]	Высота столба для монтажа в бетоне [мм]	Высота столба для монтажа на фундаменте [мм]	Кол-во втулок для 1-го столба	Кол-во угловых клипсов для 1-го столба	Кол-во пристенных фиксаторов	Кол-во фундамента на 1 столб
900	2015 x 886	1100	900	2	2	2	1
1100	2015 x 1086	1300	1100	2	2	2	1
1300	2015 x 1286	1500	1300	3	3	3	1
1500	2015 x 1486	1700	—	3	3	3	—

\* Середина панели

## Применение

Bekafor® Prestige рекомендуется для ограждения жилых территорий.

