




**Панель**

Горизонтальные прутки с V-образным изгибом придают панели большую жесткость. Завершается панель выступающими на 30 мм штырями, которые можно разместить как внизу, так и наверху.  
Ширина панели: 3000 мм.  
Высота: от 1030 до 2430 мм.  
Размер ячейки: 200 x 50 мм.  
Размер ячейки изогнутой части: 100 x 50 мм.  
Диаметр прутка: 5,00 мм.

**Столбы и фиксаторы**

Панели можно монтировать с тремя типами столбов:



**Система сварных столбов с прямоугольным сечением Nylofor® Тип 1 (EL)**

Панели монтируются к передней стенке столбов с помощью фиксаторов и крюков. В сварных столбах с прямоугольным сечением (60 x 40 x 1,5) находятся отверстия для монтажа панелей.



**Столбы Beкаfix®**

(70 x 44 мм) «Н»-образный профиль. Крепление с помощью специального пластикового или металлического фиксатора.



**Столбы Beakfast®**

(60 x 53 мм), без аксессуаров. Прочное крепление панелей в профиль столба.



**Квадратные столбы** (60 x 60 x 1,50 мм). Крепление происходит с помощью фиксаторов и специальных болтов. В столбах имеются втулки для крепления панелей. Столбы в комплекте с пластиковой крышкой.

**Ворота**

Ограждение комплектуется распашными и рельсовыми воротами Nylofor® или Robusta®.

**Технология покрытия**

Панели сделаны из оцинкованного прутка, покрытого полимером (мин. 100 микрон). Столбы, в соответствии с Евро стандартами 10326 внутри и снаружи оцинкованы (мин. 275 г/м<sup>2</sup>) и покрыты полимером (мин. 60 микрон).

**Цвета**

Зеленый ● RAL 6005, белый ○ RAL 9010.

**Панели**

**Профессиональная система ограждений высотой в 3 метра.**

**Nylofor® 3-M**

**ПРЕИМУЩЕСТВА**

**Прочная установка**

За счет панелей длиной 3 м, ограждение устанавливается особенно прочно.

**Долговечность**

Высококачественные, с большим сроком эксплуатации панели сделаны из оцинкованного стального прутка, впоследствии прочно покрытого полимером.

**Комплексная система**

Система состоит из панелей разной высоты, столбов Beкаfix®, Beakfast® или квадратных столбов, необходимых аксессуаров и широкого ассортимента распашных и рельсовых ворот.

**Быстрая установка**

Система изготовлена таким образом, чтобы установка проходила быстро без потери качества.

**АССОРТИМЕНТ NYLOFOR® 3-M**

Ш x В панели [мм]	Кол-во укреплений на одну панель	Длина столба [мм]	Кол-во фиксаторов на один столб						
			Nylofor® Тип 1		Столб Beкаfix®		Столб Beakfast®	Квадратный столб	
			Крюки	Соединители	Для промежуточного и углового столба	Для концевой столба		Для промежуточного и концевой столба	Для углового столба
3000 x 1030	2	1500	3	4	4	2	Нет приспособлений	3	6
3000 x 1230	2	1700	3	5	4	2		4	8
3000 x 1530	3	2000	4	5	6	3		4	8
3000 x 1730	3	2200	4	6	6	3		5	10
3000 x 2030	4	2600	5	6	8	4		6	12
3000 x 2430*	4	3200	6	6	8	4		7	14

\* Возможно в зеленом цвете

**Применение**

Рекомендуется для ограждения общественных учреждений, складов, школ, парков, спортивных и игровых площадок, аэропортов, военных объектов.

