



**Столбы**

Прямоугольные стойки (стандарт зеленый цвет RAL 6005) снабжены пластиковыми звукоизолирующими зажимами. Благодаря специальной вставке в столбы эти зажимы расположены внутри столба. Это означает, что эти зажимы обеспечивают подвешивание секций. После подвешивания секция прикрепляется к стойке Bekasport с помощью адаптированных стальных зажимов (стандарт зеленый цвет RAL 6005).

**Панель**

Nylofor® 2D Super.  
Размер ячейки до 2 м: 200 x 50 мм  
Размер ячейки свыше 2 м: 200 x 100 мм

**Цвета**

Зеленый ● RAL 6005  
Другие по запросу

**Установка**

При установке столбов на бетонной стене необходимо убедиться в том, что вода не проникает внутрь столба.

**Панели**

**Идеальная система для защиты и ограждения спортивных площадок.**

**Bekasport®**

**ПРЕИМУЩЕСТВА**

**Максимальная высота**

Система столбов Betafence предусмотрена для задержки мяча на высоте до 6 м.

**Очень высокая прочность**

Использование панелей Nylofor® 2D обеспечивает высокую прочность системы.

**Ограниченное воздействие на соседей**

Специально предусмотренные звукопоглощающие скобы ограничивают уровень шума, который создается от столкновением с ограждением.

**АССОРТИМЕНТ BEKASPORT®**

Высота ограждения [мм]	Размеры панели Nylofor® 2D Super Д x В			Размеры столба	
	Сетка 200 x 50 Ш x В [мм]	Сетка 200 x 100 Ш x В [мм]	Кол-во фиксаторов на один столб	Высота столба [мм]	Столб в разрезе [мм]
3100	2500 x 2030	+ 2500 x 1030	10	3800	70 x 50 x 2.00
4100	2500 x 2030	+ 2500 x 2030	12	4800	80 x 50 x 3.00
5170	2500 x 2030	+ 2500 x 2030 + 1030	16	6000	100 x 50 x 3.00
6170	2500 x 2030	+ 2500 x 2030 (2x)	18	7000	120 x 50 x 4.00

**Применение**

Уникальная система «остановки мяча» Betafence идеальна для ограждения спортивных и игровых площадок. Данная система представляет собой сочетание специального столба с секциями типа Nylofor® 2D Super.

